

## Macmail 旧メールサーバ接続設定の削除

「旧メールサーバ接続設定の削除にあたっては、このマニュアルをよくお読みいただき、その上で作業をお願いいたします。特に POP を利用されている場合は、旧メールサーバ接続設定の削除を行うと、メールサーバ移行日(8/30)以前のメールが消失します。」

1. Macmail を起動します



2. 【メール】→【環境設定…】をクリックします。



3. 【アカウント】をクリックします。

	-	アカウント				
	区 8感メール つ	Aa **>トとカラー	00 表示	「作成	x 別名 国名	ジェール
(回)新サーバ	7	カウント情報	メールボック	7 スの特性	サーバ設計	
◎ 旧サーバ	受信用メール	サーバ (IMAP)				
IMAP IMAP	ユーザ名:	aa12345678@	ms.nagasa	ki-u.ac.jp		
	パスワード:	•••••	•			
	ホスト名:	outlook.office	365.com			
		- 接続設定を自	動的に管理			
	ポート:	993			TLS/	SSLを使用
	BEAE:	パスワード				Θ
		IMAPの詳細設	定			



## 4. 旧サーバの設定が POP 設定か IMAP 設定かの確認を必ず行ってください。

旧サーバ"mboxhost.nagasaki-u.ac.jp"の【サーバ設定】画面にて 受信用メールサーバ(IMAP) ➡ IMAP 設定

	アカウント	
くない でしてい (1000 mm) (1000	図 Aa OO I <u>メール</u> 説 感メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール	
(0) 新サーバ IMAP	アカウント情報 メールボックスの特性 サーパ設定	
同時ーバ	受信用メールサーバ(IMAP)	
ІМАР	ユーザ名:	
	パスワード:	
	ホスト名: mboxhost.nagasaki-u.ac.jp	]
	接続設定を自動的に管理	
	ポート: 993 <b>マ</b> TLS/SSLを使用	
	認証: パスワード	
	IMAPの詳細設定	
	送信用メールサーバ(SMTP)	
	アカウント: nagasaki-u.ac.jp 😌	

受信用メールサーバ(POP) ➡ POP 設定

## ◆POP 設定の方が設定を削除する場合は注意が必要です!

POP 設定とは、メールサーバからメールをパソコンなどの端末にダウンロードし、その端末(ローカル) で管理する設定方法となります。

メール移行前のメールはすべてご自身がお使いのパソコン上に保存されています。

サーバの設定情報を削除しますと、パソコン上に保存されたメールがすべて削除されることになります。 過去メールを削除したくない方は、設定情報を削除する前に、メールデータを新アカウントへコピーして ください。

	アカウント
	図         Aa         OO         I         メタール         ビール           迷惑メール         フォントとカラー         表示         作成         署名         ルール
新サーバ POP	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定
同日 田サーバ	受信用メールサーバ(POP)
РОР	ユーザ名: (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
	パスワード: •••••••
	ホスト名: mboxhost.nagasaki-u.ac.jp
	接続設定を自動的に管理
	ポート: 995 <b>マ</b> TLS/SSLを使用
	認証: パスワード
	POPの詳細設定
	送信用メールサーバ(SMTP)
	アカウント: nagasaki-u.ac.jp 💿



• • •		受信     一 nagasaki-u.ac.jp       210件のメッセージ、未開封210件			
よく使う項目 > ② 全受信 ✓ 送信済み スマートメールボックス このMac内 ① 下書き 新サーバ ④ 受信 旧サーバ ○ 受信	284 74 210	開く         転送         帰封済みにする         "迷惑メール"に移動         ミュート         削除         フラグを付ける:         アーカイブ         移動         コピー         ビ 全受信	>		
		<ul> <li>ルールを適用</li> <li>ピート書き</li> <li>⑦ 送信済み</li> <li>団 アーカイブ</li> </ul>	>		
		<ul> <li>● 新サーバ</li> <li>● 第サーバ</li> <li>● 定信</li> <li>● 旧サーバ</li> </ul>	2		
		<ul> <li>● 受信</li> <li>□ このMac内</li> <li>● 下書き</li> </ul>			



新サーバ側の送信済みトレイへメールがあることを確認後、旧サーバ設定の削除を行います。
 IMAP 設定の方はメールの移行が確認できている方は、メールの内容を確認後削除を行います。
 【メール】→【環境設定…】をクリックします。

Ś	メール	ファイル	編集	表示
	メールに	ついて		
	環境設定		ж,	
	アカウン	۲		_
	アカウン	トを追加		
	サービス		>	
	メールを	非表示	ЖH	1
	ほかを非	表示	、第1	1
	すべてを	表示		
	メールを	終了	жG	2

7. 【アカウント】をクリックします。

• •		アカウン	•			
() 一般 アカウント	医感メール フ	Aa	00 表示	図	<u>*9小</u> 署名	₩ <i>n−n</i>
(1) 新サーバ MAD	7	カウント情報	メールボック	7スの特性	サーバ設定	0
同 旧サーバ	受信用メール	サーバ (IMAP)				
IMAP	ユーザ名:	aa123456786	@ms.nagasa	ki-u.ac.jp		
	パスワード:		••			
	ホスト名:	outlook.office	365.com			
		接続設定を自	動的に管理			
	ポート:	993			TLS/S	SLを使用
	BRAE:	パスワード				Θ
		IMAPの詳細語	30			





8. 旧サーバの設定を選択し、【-】をクリックします。

受信送信サーバともに「mboxhost.nagasaki-u.ac.jp」と表示される方が、旧サーバです。

		アカウント
たいので、こので、こので、こので、こので、こので、こので、こので、こので、こので、こ	送惑メール フ	Aa OO II <u>* かれ</u> ジェ フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール
新サーバ     POP     P	7	アカウント情報 メールボックスの特性 サーパ設定
同サーバ	受信用メール	レサーバ (POP)
РОР	ユーザ名:	w3801001
	パスワード:	•••••
	ホスト名:	mboxhost.nagasaki-u.ac.jp
		接続設定を自動的に管理
	ポート:	995 V TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード
		POPの詳細設定
	送信用メール	レサーバ (SMTP)
	アカウント:	nagasaki-u.ac.jp
	ユーザ名:	w1000.001
	パスワード:	•••••
	ホスト名:	mboxhost.nagasaki-u.ac.jp
		接続設定を自動的に管理
	ポート:	587 V TLS/SSLを使用
	認証:	パスワード
		?

9. 【OK】をクリックし、削除します。

