



Thunderbird でメールの利用ができない。

※ ver.78.3.1 以降多要素の設定対応

1. 右上の「メニュー」→「アカウント設定」を開きます。

	Ē	¥3	-		×
+	新規作成				>
U	添付ファイル				>
	編集	ж	ዔ	Ê	>
Q	検索				>
-	印刷			C	Ctrl+P
Ľ٩	名前を付けて	【保存			>
Ŵ	ごみ箱を空に	する			
ż .	アドオンとテー	7			
1	アカウント設定	Ē			
₽	設定				
	ファイル				>
	表示				>

2. 左側のメニューから「サーバー設定」をクリックします。 「セキュリティ設定」の項目の認証方式を「OAuth2」に変更します。

送信控えと特別なフォルダー サーバーの種類: IMAP メールサーバー サーバーA(S): outlook.office365.com ポート(P): 993 ♀ 既定(直: 993
サーバー名(S): outlook.office365.com ポート(P): 993 🔶 既定(直: 993
送惑メール ユーザー名(<u>N</u>): aa @ms.nagasaki-u.ac.jp	
同期とディスク領域	
エンドツーエンド暗号化 セキュリティ設定	
開封確認 接続の保護(U): SSL/TLS ~	
サーバー設定 認証方式(!): OAuth2 >	

3. 続いて、左側のメニューの一番下の「送信(SMTP)サーバー」をクリックします。 右側の設定をクリックし「編集」をクリックします。

サーバー設定	送信((SMTP) サーバーの設定				
达信控んと特別なフォルター 編集とアドレス入力 ※或メール	複数の差 る] を選払	複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバーをこのリストから選択できます。[既定のサーバーを使用する] を選択すると、このリストの既定のサーバーを使用します。				
同期とディスク領域	аа	@ms.nagasaki-u.ac.jp - smtp.office365.com (既定)		追加(<u>D</u>)		
エンドツーエンド暗号化				編集(<u>E</u>)		
開封確認						
∽ 🗀 ローカルフォルダー						
迷惑メール						
ディスク領域						
図送信 (SMTP) サ−バ−						



4. 認証方式を「OAuth2」に変更し、「OK」をクリックします。

, 送信 (SMTP) サーバー						
設定						
説明(<u>D</u>):						
サーバー名(<u>S</u>):	smtp.office365.com					
ポート番号(<u>P</u>):	587 文 既定値:587					
セキュリティと認証						
接続の保護(<u>N</u>):	STARTTLS	~				
認証方式(<u>I</u>):	OAuth2	~				
ユーザー名(<u>M</u>):	aa @ms.nagasaki	i-u.ac.jį				
	•	キャンセ	:ル //.			